

	SCHEM.	POZ.	CHARAKTERYSTYKA	PRAC.	REZ.	RAZEM	1 szt. (kg)		
17		T ₁ -5/8 2	Pojemnik na skratki	2	-	2		WUKO	
18		T ₁ -5/8 3	WciągNIK ślimakowy przebieżny WSP 0,5T	1	-	1			
19		T ₁ -17/8 1	Prasa filtracyjna taśmowa	1	-	1		NIJHUIS	
20		T ₁ -17/8 2	Roztworzalnik polielektrolitu	1	-	1		NIJHUIS	
21		T ₁ -17/8 5	Pompa osadowa wielkość 2-6	1	-	1	20	NIJHUIS	
22		T ₁ -17/8 6	Pompa typu CR 4-80/7	1	-	1	35	NIJHUIS	
23		T ₁ -17/8 7	Dozownik i mieszacz polielektrolitu	1	-	1		NIJHUIS	
24		T ₁ -17/8 8	Sprężarka typu B2500/50CT	1	-	1	51,6	NIJHUIS	
25	Z-1	T ₁ -6/8 3	Przepustnica z napędem ręcznym ECL Dn 150/1,0	2	-	2	6,6	ERHARD	
26	Z-7	T ₁ -11/8 1	Przepustnica z napędem ręcznym ECL Dn 200/1,0	1	-	1	9,8	ERHARD	
27	Z-6 Z-13	T ₁ -12/8 2	Przepustnica z napędem ręcznym ECL Dn 125/1,0	2	-	2	6,2	ERHARD	
28	Z-14 Z-15	T ₁ -14/8 2	Przepustnica z napędem ręcznym ECL Dn 100/1,0	2	-	2	4,1	ERHARD	
29	Z-8 Z-10	T ₁ -15/8 1	Przepustnica z napędem ręcznym ECL Dn 125/1,0	2	-	2	6,2	ERHARD	
30	Z-12	T ₁ -16/8 4	Przepustnica z napędem ręcznym ECL Dn 80/1,0	1	-	1	3,6	ERHARD	
31	ZE-2	T ₁ -15/8 2	Przepustnica z napędem elektrycznym ECL 1,0/125	1	-	1	6,2	ERHARD	
32	ZZ-1	T ₁ -6/8 4	Zolwórz zwrotny Dn 150/1,0	1	-	1	8	ERHARD	