

| Przedmiar robót | | | | |
|-----------------|-----------------------|--|-------|-------------|
| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Ilość | Jedn. miary |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- nych - trasa drogi w terenie równinnym | 0,13 | km |
| 2 | kalk. Indywidualna | Koszty dostosowania do warunków kontraktowych, wykonanie i zatwierdzenie projektu oznakowania i zabezpieczenia robót; utrzymanie oznakowania na czas robót; uzgodnienia branżowe, obejmujące lokalizację urządzeń obcych pod koroną drogi i ich zabezpieczenie /wodociąg, gazociąg, teletechnika itp/; organizacja i likwidacja składowiska przyobiektowego, | 1 | kpl |
| 3 | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | 240 | m2 |
| 4 | kalk. Ind. | Rozbiórka nawierzchni zjazdów | 20 | m2 |
| 5 | KNR 2-31 0803-03 | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych | 30 | m2 |
| 6 | KNR 2-31 0102-01 | Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni gł 20-50cm | 360 | m2 |
| 7 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I- IV | 320 | m2 |
| 8 | KNR 6 0403- 03 | Krawężniki wraz z wykonaniem ławy betonowej 15x30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa | 256 | m2 |
| 9 | KNR 2-31 0111-03 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, gr. 20cm | 320 | m2 |
| 10 | KNR 2-31 0303-06 | Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej, wibroprasowanej, gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 | 320 | m2 |
| 11 | KNR 2-01 0506-04 | Wykonanie poboczy gruntowych/ humusowanie | 90 | m2 |
| 12 | KNR 2-31 1406/04 | Regulacja studni i włączów | 2 | szt |